

Ficha técnica (TDS)

Producto: Pintura en aerosol

1. Descripción del producto

La pintura en aerosol es un recubrimiento de secado rápido formulado con resina acrílica de alta calidad. Ofrece una excelente adherencia, un acabado liso y buena resistencia a la intemperie. Es ideal para aplicar como recubrimiento decorativo y protector en diversas superficies, como metal, madera, plástico, vidrio y cerámica.

2. Aplicaciones

- Repuestos y retoques automotrices
- Electrodomésticos
- Muebles de metal y madera
- Decoración y reparación DIY
- Mantenimiento industrial

3. Características del producto

- Secado rápido
- Excelente cobertura
- Acabado liso y brillante.
- Fuerte adherencia
- Buena durabilidad y resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación

4. Datos técnicos típicos

Propiedad	Valor típico
Base	Resina acrílica

Apariencia	Líquido coloreado en lata de aerosol
Densidad	0,90 – 0,95 g/cm ³
Tiempo de secado (superficie)	10–15 minutos
Tiempo de secado (secado duro)	Aprox. 60 minutos
Cobertura	Aprox. 2 – 2,5 m ² / 4 5 0 ml
Brillo	≥ 80°
Temperatura de aplicación	15 – 40 °C
Duración	36 meses

5. Instrucciones de solicitud

1. Limpie la superficie y elimine el polvo, el aceite y el óxido.
2. Agite la lata vigorosamente durante al menos 30 segundos antes de usar.
3. Mantenga la lata a una distancia de 20–30 cm de la superficie.
4. Rocíe uniformemente con capas finas.
5. Deje pasar de 3 a 5 minutos entre capas.
6. Después de usar, invierta el envase y rocíe brevemente para limpiar la boquilla.

6. Almacenamiento y vida útil

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre 5 °C y 35 °C.

7. Información de seguridad

Este producto es inflamable. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas. Usar en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada a la piel. Mantener fuera del alcance de los niños.

8. Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad del producto para sus aplicaciones específicas.